

oiltec

Technischer Grosshandel

Oil-Tec Handelsgesellschaft mbH
Ernst-Grote-Straße 9
30916 Isernhagen
Deutschland

Telefon: +49 (0)511 202 00-703
Telefax: +49 (0)511 202 00-704

Internet: www.oiltec24.de
E-Mail: info@oiltec24.de

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Alle Preise in Euro und ohne Mehrwertsteuer gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.01.2013

LICHT AM ARBEITSPLATZ!

brennenstuhl®

59.00

LED ARBEITSLEUCHE IP44

bestückt mit 27 x 0,5 Watt LEDs · verzinktes Stahlrohrgestell · Kunststoff-Tragegriff · Gehäuse aus Aluminium · Lichtstrom ca. 1080 lm · 2 Meter Gummianschlusskabel H05RN-F 3 x 1,5 mm²

Artikel-Nr. 40 00 873 132
zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



brennenstuhl®

4000 873 956

ab **59.50**

IP44



4000 873 957

KLEINSTROMVERTEILER

ca. 2 m Gummianschlusskabel · mit CEE Stecker 16 A

zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Art.-Nr.	Ausführung	EUR
40 00 873 956		59,50
40 00 873 957	mit Stahlrohrgestell	67,50

IP65

ab **149.00**

ENERGIESPARSTRAHLER „JOLLY“

230 Volt · asymmetrischer Reflektor für Langzeitbeleuchtung · komplett mit Halogen-Metall dampf-Leuchtmittel

Vorteile:
Ausführung mit 150 W entspricht ca. einem Halogenfluter mit 1000 Watt, mit 250 Watt entspricht ca. 1500 Watt, mit 400 Wattentspricht ca. 2000 Watt für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen

Artikel-Nr.	Leistung	WEUR
40 00 873 223150		149,00
40 00 873 224250		169,00
40 00 873 227400		184,00



brennenstuhl®

39.00



IP54



LED-AKKU-ARBEITSLEUCHE

mit 36 + 1 LED · 2 Schaltstufen · große Leuchfläche mit 36 LEDs · zusätzlich 1 einzelne Power-LED im Leuchtenkopf · stoßsicheres Gehäuse mit gummierter Oberfläche · bis zu 4 Stunden Betriebsdauer (große Leuchfläche) · bis zu 12 Stunden Betriebsdauer (einzelne Power-LED im Leuchtenkopf) · integrierter Magnet

Artikel-Nr. 40 00 873 126

brennenstuhl®

149.00

ARBEITSLEUCHE IP44 **LED**

bestückt mit 30 x 1,0 Watt LEDs · Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Kühlrippen zur optimalen Wärmeableitung · standfestes S Stahlrohrgestell · Kunststoff-Tragegriff · Lichtstrom ca. 2000 lm · 5 Meter Gummianschlusskabel H07RN-F 3 x 1,0 mm

Artikel-Nr. 40 00 873 133
zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



IP44 LED



brennenstuhl®

IP54

ARBEITSLEUCHE POWER-JET-LIGHT **105.00**

230 V · mit 4 x 36 Watt Energiesparleuchtmitteln (entspricht ca. 600 Watt bei Glühlampen) · 5 m Gummianschlusskabel · 3 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite (mit Spritzwasserschutzdeckel) · mit Stahlbügel zur freien Aufstellung oder Stativmontage

Artikel-Nr. 40 00 873 169
zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

brennenstuhl®

66.50

KABELTROMMEL

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte Gummikabel H07RN-F zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Art.-Nr.	Kabelqualität	Länge	mLeitungsquer schnitt	mm ²	EUR
40 00 873 393H07RN-F403				1,5	66,50



IP44



63.50

IP54

ARBEITSLEUCHE „GOLIATH 38“

230 Volt mit 38 Watt Energiesparleuchtmittel (entspricht ca. 300 W bei Glühlampen) · 5 m Gummi-Anschlusskabel · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr. 40 00 873 160

ENERGIESPAREN LEICHT GEMACHT



IP44

9.95

brennstuhl®

SCHUTZKONTAKTVERLÄNGERUNG MIT POWERBLOCK

4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbst-schließenden Deckeln · mit stabilem, einklappbarem Metallhaken
zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Art.-Nr.	Kabel-qualität	Länge m	Leitungsquer-schnitt mm ²	EUR
40 00 873 788	H07RN-F	5	3 x 1,5	9,95

PROMAT
QUALITÄTSSERZEUGNIS

LED-STABLEUCHE MINI

korrosionsgeschütztes Stahlgehäuse mit Aluminium-Legierung · mit leistungsstarkem 1 Watt LED-Leuchtmittel (blaues Licht) · inkl. Gelenkband

Art.-Nr.	für Batterien	Länge mm	Farbe	EUR
40 00 877 151	1x AA	9,8	schwarz	7,95



7.95

HALOGENSTRAHLER

230 Volt · Aluminium-Druckgussgehäuse · Aluminiumreflektor und Sicherheitsfrontscheibe · mit Halogenröhre · für innen und außen · **staubdicht** und **strahlwassergeschützt**
zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

IP65

ab 24.90



Artikel-Nr.	Leistung W	EUR
40 00 873 210	400 ¹	24,90
40 00 873 212	1000	54,50
40 00 873 214	1500	62,00

¹ nach neuer EU-Richtlinie
² entspricht Lichtausbeute alt ca. 500 Watt

HALOGENSTRAHLER MIT STATIV

230 Volt, 400 Watt¹ · stabiles verzinktes Stativ · Füße anklappbar · höhenverstellbar bis ca. 250 cm · komplett mit Halogenröhre · ca. 5 m Gummianschlusskabel · Stecker-Schutzgitter

Artikel-Nr. 40 00 873 251

zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

39.95

IP44

¹ nach neuer EU-Richtlinie

(Abb. ähnlich)

32.50

STATIV FÜR HALOGENSTRAHLER

ausziehbar bis ca. 250 cm · verzinkt · **äußerst stabile solide Konstruktion** · anklappbare Standfüße · auch schwere große Strahler können problemlos und sicher montiert werden

Artikel-Nr. 40 00 873 225

Lieferung ohne Halogenstrahler

brennstuhl®

14.95

IP44

HALOGENSTRAHLER

230 Volt, 400 Watt (nach neuer EU-Richtlinie entspricht Lichtausbeute alt. ca. 500 Watt) · verzinkter Ständer · Schutzgitter · mit Halogenröhre · ca. 5 m Gummianschlusskabel

Artikel-Nr. 40 00 873 233

zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



brennstuhl®

IP44

LED

ab 49.00

WANDEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER

bestückt mit 27 x 0,5 Watt LEDs · Erfassungsbereich Bewegungsmelder bis ca. 10 m · Erfassungswinkel ca. 130° · Aluminium-Gehäuse · oberflächenbeschichtet · Einschaltdauer bis ca. 4 Minuten regelbar · Strahler schwenkbar · Lichtstrom ca. 1080 lm

Artikel-Nr. 40 00 873 134

zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Art.-Nr.	EUR
40 00 873 134	65,00

WANDEUCHE

wie Artikel-Nr. 40 00 873 134, jedoch ohne Bewegungsmelder

Art.-Nr.	EUR
40 00 873 135	49,00



brennstuhl®

22.50

IP54

LED

LED-STARKLICHT-HANDLEUCHE

mit 60 langlebigen LEDs · Ein-/Ausschalter · drehbarer Aufhängehaken · 5 m Gummianschlussleitung · 230 V · Stromverbrauch nur ca. 2,5 Watt

Artikel-Nr. 40 00 873 124

zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

